



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	15 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Terminal de fijación para 2 cables
Wire Size	AWG 14...AWG 8 - tipo de cable: aluminio/cobre) para 1 cable(s) AWG 14...AWG 10 - tipo de cable: cobre) para 2 cable(s)

Complementario

Altura	79,50 mm
Anchura	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm
Par de apriete	4,0 N.m para 2,5...10 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 14) 4,0 N.m para 4...20 mm ² - tipo de cable: AWG 12...AWG 4)

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	303,907 g
Paquete 1 Altura	7,620 cm
Paquete 1 ancho	5,080 cm
Paquete 1 Largo	7,620 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------