



TRIDENSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL CALZADO

COLOR: Visone

TALLAS: 34-45

CONSTRUCCIÓN: Inyectada

PUNTERA: Policarbonato, NO METALICA

CAPELLADA: Bota en cuero Nobuck de 6.0" de altura

PLANTILLA: En material microporoso (EVA) transpirante 3mm.

SISTEMA DE AJUSTE: Cordones encerados y redondos

OJALETES: Plasticos no conductores de electricidad.

CONTRAFUERTE: Tela no tejida, Poliester y resinas acrilicas.

CUELLO: Anatomico, alto para mayor comodidad

LENGUETA: Lona impermeable, forrada y acolchada.

SUELA: Poliuretano – Caucho BICOLOR- **TRIDENSIDAD**

Resistente a hidrocarburos, dielectrica, alta resistencia a la abrasion y flexible. Recubrimiento de puntera para menor desgaste

RECOMENDACIONES:

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar ni secar al sol.

OBSERVACIONES:

Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado. La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO. Tiene un incremento del 10% en su precio.

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

FLEXIÓN DE SUELA

UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA PUNTERA:

UNE-EN 12568:2011 Núm 5.2.2.2

1- Patin O Huella: Dureza 60+5 shore A

2- Entresuela: Dureza 48+5 shore A

PESO PROMEDIO POR PAR: 1420gr

DESCARGUE AQUÍ CERTIFICADO TÉCNICO
CRS13223



SC749-1

