Cubierta

SÉSAMO 60-43


Cubierta en acero inoxidable de 60 cm de ancho. Su diseño en acero inoxidable brillante da un toque exclusivo a su apariencia.




- Tipo de quemadores: 1 rápido y 3 semirápidos.
- Encendido automático desde las perillas para más comodidad.
- Quemadores sellados y perillas removibles que facilitan su limpieza.
- Perillas únicas en color negro que dan un toque moderno a su diseño.
- Zona de encharque que evita la filtración de líquidos al interior del mueble.

Plano Jécnicos


Superior



Frontal



Lateral



Información Técnica (Medidas)

PRODUCTO (CUBIERTA) (cm)			DESDE LA MESA HASTA LAS PARRILLAS (cm)	PARTE INFERIOR DE LA MESA (cm)	PERILLAS (cm)	PARRILLAS (cm)			PESO (kg)		CON EMPAQUE (cm)
ANCHO (A)	PROFUNDO (B)	ALTO (C)	aio (d)	AITO (E)	AITO (F)	ANCHO	PROFUNDO	ALTO	PESO NETO	PESO BRUTO	ALTOx ANCHO x PROFUNDO
60	43	10	3,3	5,4	2,9	37,7	22	4,3	5,6	7,9	13,5x 62,1 x 47,5

Modelo disponible: Gas Natural









Instrucciones de Instalación:

1. Revisa la profundidad del mesón


- Si ya tienes una perforación en el mueble ten en cuenta la profundidad del mesón donde va a ser instalada la cubierta. Para este modelo la medida de profundidad ideal se indica en la Tabla 1.
- Ten presente que las medidas acá descritas no tienen en cuenta el grosor o espesor del salpicadero.



Tabla 1

2. Medidas a tener en cuenta antes de la perforación

- La distancia mínima que debe haber entre la perforación y la pared trasera es de 4 cm y para el resto de sus adyacentes debe ser de 5 cm (Ver imagen 1).
- Garantiza un espacio mínimo de 5cm entre la base de la cubierta y la superficie más cercana (mueble, cajón u horno) (Ver imagen 2).






Imagen 1 Imagen 2

3. Medidas de la perforación a cortar

 Ten presente las dimensiones del cuadro adjunto para cortar la perforación e instalar adecuadamente la cubierta.

Medidas de la perforación a cortar (cm)							
Ancho: 57	Profundo: 39,4						

Cuidados

- Evite dejar caer las parrillas ya que pueden fracturarse
- Evite almacenar cerca del producto detergentes y sustancias inflamables (tíner, gasolina, entre otros)
- Si percibe olor a gas en el ambiente cierre la válvula de paso y ventile el lugar. No accione interruptores eléctricos u otro tipo de electrodomésticos y proceda a ubicar la fuga
- No utilice elementos metálicos para remover sobrantes, abrasivos, detergentes en polvo o limpiadores genéricos
- Limpie la superficie con una tela de algodón humedecida cuando la superficie esté fría
- No sobrecarque la cubierta utilizando recipientes cuyo peso supere los 17 kg
- No deje los quemadores encendidos sin gas. Así ahorras energía y evitas accidentes
- Es normal que durante el uso del producto se presente amarillamiento en las zonas cercanas a las fuentes de calor para su limpieza: mezcle sal de cocina con vinagre blanco hasta formar una pasta y aplique con un paño suave sobre la zona

Para más información ingresa a nuestra página web o comunícate a la línea de atención

01 8000511000 / + 57 (4) 2552100











